

Digitális időjárás állomás WH-1070 (02036)



- Külső-belső hőmérséklet és páratartalom
- Csapadék adatok (inch vagy mm): 1 órás, 24-órás, és a teljes
- Hőérzet (°F, vagy °C)
- Maximum és minimum értékek rögzítése dátum bélyegzővel
- Szélsebesség (mph, m / s, km / h, csomó, Beaufort)
- Időjárás tendencia
- Időjárás riasztási üzemmódok
- Időjárás előrejelzése ikonokkal, a légnyomás változását alapul véve
- A légköri nyomás megjelenítése (inHg vagy hPa) - 0.1hPa kijelzés
- Harmatpont hőmérséklet (°F, vagy °C)

Jellemzők:

- 1) Csapadék adatok (inch vagy mm): 1 órás, 24-órás, és a teljes
- 2) Hőérzet (°F, vagy °C)
- 3) Maximum és minimum értékek rögzítése dátum bélyegzővel
- 4) Szélsébség (mph, m / s, km / h, csomó, Beaufort)
- 5) Időjárás tendencia
- 6) Időjárás riasztási üzemmódok: a) Hőmérséklet, b) Páratartalom, c) Hőérzet, d) Harmatpont, e) Csapadék, f) Szélsébség, g) Légnyomás h) viharjelzés 7) Időjárás előrejelzése ikonokkal, a légnyomás változását alapul véve
- 8) A légköri nyomás megjelenítése (inHg vagy hPa) - 0.1hPa kijelzés
- 9) harmatpont hőmérséklet (°F, vagy °C)
- 10) A min. és max. harmatpont idő és dátum bélyegzővel
- 11) Vezeték nélküli kültéri és beltéri páratartalom (% RH)
- 12) Maximum és minimum páratartalom értékek rögzítése dátum bélyegzővel
- 13) Vezeték nélküli kültéri és beltéri hőmérséklet (°F, vagy °C)
- 14) Maximum és minimum hőmérséklet értékek rögzítése dátum bélyegzővel
- 15) Rádiójel vezérelt idő és dátum (DCF pontos idő)
- 16) 12 vagy 24 órás kijelzés
- 17) Örökös naptár
- 18) Időzóna beállítható
- 19) Ébresztés funkció
- 20) Magas-fényű LED háttérvilágítás
- 21) Falra akasztható, vagy szabadon álló
- 22) Alacsony energiafogyasztás (több mint 2 év elemélettartam a kültéri egységben)

Szállítás tartalma:

- 1) Báziskészülék
- 2) Három szabadterei érzékelő: termo-higro adó-, a szél és az eső érzékelő szenzor
- 3) Használati útmutató

Specifikációk:

- 1) kültéri hőmérséklet-tartomány: -40,0 °C és + 65,0 °C (-40 ° F 149 °F)
- 2) Beltéri hőmérséklet: 0 °C és + 50,0 °C (32 °F 122 °F)
- 3) páratartalom-tartomány: 1%-ról 99% (1%-os felbontás)
- 4) A kültéri érzékelők hatótávolsága legfeljebb 150 méter
- 5) Energiafogyasztás:
 - a) Báziskészülék: 3 x AA alkáli elem (nem tartozék)
 - b) Kültéri egység: 2 x AA alkáli elem (nem tartozék)
- 6) Adatátviteli frekvencia: 868MHz

Méret: Beltéri egység:160x150mm
Külső érzékelő (távadó 30.3120.90)

