

Robusztus egykezes hőmérsékletmérő - cserélhető érzékelőkkel

testo 105

Robusztus élelmiszeripari hőmérsékletmérő cserélhető érzékelőkkel, ellenőrző mérésekhez vágóhidakon, hűtőházakban, szállításnál...

testo 105

Egykezes maghőmérséklet-mérő standard érzékelővel, elemmel

Rend. sz. 0563 1051

Műszaki adatok

Érzékelő típusa	NTC
Méréstart.	-50 ... +275 °C
Pontosság ±1 digit	±0,5 °C (-20 ... +100 °C) ±1 °C (-50 ... -20,1 °C) ±1 % (+100,1 ... +275 °C)
Felbontás	0,1 °C
Tárolási hőm.	-40 ... +70 °C
Üzemi hőm.	-20 ... +50 °C
Védelem	IP65
Méreték	145 x 38 x 195 mm
Súly	139 g

- 2 határérték szabadon beállítható, átlépés esetén akusztikus és optikai riasztás
- Megvilágított kijelző
- Hangjelzéssel nyugtázott gombnyomás
- 2-soros kijelző
- Vízálló (IP65) és robusztus

Tartozékok

Standard érzékelő, hossz 100 mm

Rend. sz. 0613 1051

Mélyhűtött áru érzékelő, hossz 90 mm

Rend. sz. 0613 1052

Hosszú érzékelő, hossz 200 mm

Rend. sz. 0613 1053

Alumínium koffer a mérőműszer és tartozéakai számára

Rend. sz. 0554 1051

Gombelem 1,5 V LR 44 típus, 4 darab


Rend. sz. 0515 0032

ISO kalibrációs bizonylat merülő-/ beszűrő érzékelőre 3 szabadon választható hőmérsékleti ponton (-20 °C ... +70 °C között)

Rend. sz. 28 0529 0011

ISO kalibrációs bizonylat merülő-/ beszűrő érzékelőre 2 szabadon választható hőmérsékleti ponton (-20 °C ... +70 °C között)

Rend. sz. 28 0529 0012



- 1 Standard érzékelő 100 mm
- 2 Mélyhűtött áru érzékelő 90 mm
- 3 Hosszú érzékelő 200 mm



Maghőmérséklet-mérés friss hús átvételekor

Könnyen cserélhető érzékelő

testo 105 mélyhűtött-áru érzékelővel

testo 105 speciális dugóhózáós érzékelővel mélyhűtött áruhoz, fali tartóval és elemmel

Rend. sz. 0563 1054

Komplett koffer

Egykezes maghőmérséklet-mérő, 3 érzékelővel, fali tartóval, alumínium kofferben

Rend. sz. 0563 1052

