



Refraktométerek

PCE-010

Refraktométer 0 ... 10 % Brix



Technikai adatok

Méréstartomány	0 ... 10 % Brix
Pontosság	±0,1 %
Felbontás	0,1 %
Használható	gyümölcs, szaftok, olajok, vágóolajok, kenőanyagok
Hőmérs. komp.	+10 ... +30 °C
Kijelző	

Méret	200 x 29 mm
Tömeg	280 g

Szállítási tartalom

Refraktométer, pipetta, kalibráló csavarhúzó, doboz, használati utasítás

Cikkszám	Termék
K-PCE-010	Refraktométer 0...10 %

PCE-018

Refraktométer 0 ... 18 % Brix



Technikai adatok

Méréstartomány	0 ... 18 % Brix
Pontosság	±0,1 %
Felbontás	0,1 %
Használható	gyümölcszsaftok, üdítők, sörök, kevert italok
Hőmérs. komp.	+10 ... +30 °C
Kijelző	

Méret	200 x 29 mm
Tömeg	280 g

Szállítási tartalom

Refraktométer, pipetta, kalibráló csavarhúzó, doboz, használati utasítás

Cikkszám	Termék
K-PCE-018	Refraktométer 0...18 %

PCE-032

Refraktométer 0 ... 32 % Brix



Technikai adatok

Méréstartomány	0 ... 32 % Brix
Pontosság	±0,2 %
Felbontás	0,2 %
Használható	emulziók, citrusok, forralt borok
Hőmérs. komp.	+10 ... +30 °C
Kijelző	

Méret	172 x 29 mm
Tömeg	260 g

Szállítási tartalom

Refraktométer, pipetta, kalibráló csavarhúzó, doboz, használati utasítás

Cikkszám	Termék
K-PCE-032	Refraktométer 0...32 %

PCE-2862

Refraktométer 28 ... 62 % Brix



Technikai adatok

Méréstartomány	28 ... 62 % Brix
Pontosság	±0,2 %
Felbontás	0,2 %
Használható	koncentrált szaftok, folyékony élelmiszerek
Hőmérs. komp.	+10 ... +30 °C
Kijelző	

Méret	172 x 29 mm
Tömeg	260 g

Szállítási tartalom

Refraktométer, pipetta, kalibráló csavarhúzó, doboz, használati utasítás

Cikkszám	Termék
K-PCE-2862	Refraktométer 28...62 %

PCE-4582

Refraktométer 45 ... 82 % Brix



Technikai adatok

Méréstartomány	45 ... 82 % Brix
Pontosság	±0,5 %
Felbontás	0,5 %
Használható	sűrű szaftok, tejek, lekvárok
Hőmérs. komp.	+10 ... +30 °C
Kijelző	

Méret	147 x 29 mm
Tömeg	240 g

Szállítási tartalom

Refraktométer, pipetta, kalibráló csavarhúzó, doboz, használati utasítás

Cikkszám	Termék
K-PCE-4582	Refraktométer 45...82 %

PCE-Oe

Winzer refraktométer 0 ... 44 % Brix



Technikai adatok

Méréstartomány	0 ... 190° Oechsle 0 ... 44 % Brix, 0 ... 38° KMN
Pontosság	±2° Oe, ±0,2 %, ±0,5° KMN
Felbontás	2° Oe, 0,2 %, 0,5° KMN
Használható	borok
Hőmérs. komp.	+10 ... +30 °C
Kijelző	

Méret	172 x 29 mm
Tömeg	260 g

Szállítási tartalom

Refraktométer, pipetta, kalibráló csavarhúzó, doboz, használati utasítás

Cikkszám	Termék
K-PCE-Oe	Oechsle refraktométer





Refraktométerek


PCE-5890

Imker refraktométer H₂O-hoz és 58 ... 90 % Brix



Technikai adatok

Méréstartomány	12 ... 27 H ₂ O, 58 ... 90 % Brix, 35 ... 43 Bé
Pontosság	±1 % H ₂ O, ±0,5 %, ±0,5 Bé
Felbontás	1 % H ₂ O, 0,5 %, 0,5 % Bé
Használható	mézék
Hőmérs. komp.	+10 ... +30 °C
Kijelző	



Méret	147 x 29 mm
Tömeg	240 g

Szállítási tartalom

Refraktométer, pipetta, kalibráló csavarhúzó, doboz, használati utasítás

Cikkszám	Termék
K-PCE-5890	Imker refraktométer


PCE-0100 & PCE-028

Refraktométer 0 ... 100 % ill. 0 ... 28 % sótartalom



Technikai adatok

Méréstartomány	PCE-0100: 0 ... 100 %, PCE-028: 0 ... 28 %
Pontosság	±1 % / ±0,2 %
Felbontás	1 % / 0,2 %
Használható	élelmiszerek, víz
Hőmérs. komp.	+10 ... +30 °C
Kijelző	



Méret	PCE-0100: 200 x 29 mm / PCE-028: 170 x 29 mm
Tömeg	240 g

Szállítási tartalom

Refraktométer, pipetta, kalibráló csavarhúzó, doboz, használati utasítás

Cikkszám	Termék
K-PCE-0100	Refraktométer 0...100 %
K-PCE-028	Refraktométer 0...28 %


PCE-SG

Refraktométer fagyállóhoz és akkusavakhoz



Technikai adatok

Méréstartomány	-50 ... 0 °C fagyálló -40 ... 0 °C tisztítószer 1,15 ... 1,30 SG akkusav
Pontosság	±5 °C, ±5 °C, ±0,01 SG
Felbontás	5 °C, 5 °C, 0,01 SG
Használható	fagyállók, akkusavak
Hőmérs. komp.	-
Kijelző	



Méret	157 x 29 mm
Tömeg	230 g

Szállítási tartalom

Refraktométer, pipetta, kalibráló csavarhúzó, doboz, használati utasítás

Cikkszám	Termék
K-PCE-SG	Fagyálló refraktométer


PCE-ALK

Refraktométer 0 ... 80 % alkohol



Technikai adatok

Méréstartomány	0 ... 80 % alkohol
Pontosság	±1 %
Felbontás	1 %
Használható	ipari alkohol, alkoholos oldatok
Hőmérs. komp.	+10 ... +30 °C
Kijelző	



Méret	203 x 29 mm
Tömeg	280 g

Szállítási tartalom

Refraktométer, pipetta, kalibráló csavarhúzó, doboz, használati utasítás

Cikkszám	Termék
K-PCE-ALK	Alkohol refraktométer


ABBE-2WAJ

Abbe refraktométer, refrakciósindex 1,3000 és 1,7000 között, pl. cukortartalmú folyadékok, párlatok, emulziók ... A termométer segítségével a refrakciósindex 0 - +70 °C hőmérséklet tartományban határozható meg.



Technikai adatok

Méréstartomány	1,3000 ... 1,7000 nD 0 ... 95 % Brix
Pontosság	±0,0002 nD, ±0,25 %
Felbontás	0,0002 nD, 0,25 %
Használható	szinte mindenre
Hőmérs. komp.	külső termométerrel 0 ... +70 °C között
Kijelző	



Méret	235 x 180 x 90 mm
Tömeg	3000 g

Szállítási tartalom

Refraktométer, termométer, pipetta, kalibrálótömb, kalibrálóolaj, kalibráló csavarhúzó, használati utasítás

Cikkszám	Termék
K-ABBE-2WAJ	Abbe refraktométer

DRC-200

Ezzel a digitális refraktométerrel megállapíthatja az anyagok speciális urin tömegét, szérum protein tartalmát és refrakciósindexét.



Technikai adatok

Méréstartomány	1,000 ... 1,050 (spec. tömeg urin) 0 ... 12 g/dl (szérum / protein) 1,3330 ... 1,3900 (refrakciósindex) 0 ... +40 °C
Pontosság	± 0,001 (spec. tömeg urin) ± 0,1 g/dl (szérum / protein) ± 0,0003 (refrakciósindex) ± 0,1 °C
Felbontás	0,001 (spec. tömeg urin) 0,1 g/dl (szérum / protein) 0,0001 (refrakciósindex) 0,1 °C
Hőmérs. komp.	igen, automatikus
Áramellátás	9 V elem
Méret	185 x 59 x 45 mm
Tömeg	230 g

Szállítási tartalom

Digitalis refraktométer DRC-200, mintapipetta, doboz, használati utasítás

Cikkszám	Termék
K-DRC-200	Digitalis refraktométer

