

testo 616

A testo 616 gyorsan és roncsolásmentesen méri az anyagnedvességet fa-, és építési anyagokon. A kijelzőn súlyszázalékban jelenik meg a szárazanyag tartalom.

A testo 616 ideális mérőműszer minden burkoló számára, parketta és járólapp fektetéséhez.

- 10 jelleggörbével: puhafa, keményfa, farostlemez, anhidrit-esztrich, cement-esztrich, mészhomoktégla, habbeton, beton, üreges téglá és tömör téglá
- Mérés mélysége 5 cm-ig
- Kézreálló forma az optimális nyomó-erő kifejtéséhez
- Hold-, max-, min. funkció
- megvilágított, digitális kijelző
- A jelleggörbék az LPI intézettel együtt lettek kidolgozva



Nemesfákon történő mérés előnye: a fanedvesség roncsolásmentes meghatározása



Gyors és egyszerű – nedvesség ellenőrzés esztrichen. Az adott felületen több ponton történő mérés nagyobb biztonságról gondoskodik.

testo 616

Fa-, és anyagnedvességmérő műszer, elemmel, gyári műbizonylattal

Rend. sz. 0560 6160

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Méréstartomány fára: <50 % | Mérési mélység: 5 cm-ig |
| Méréstartomány építőanyagokra: <20 % | Üzemi hőm. +5 ... +40 °C |
| Egység: súlyszázalék [%] | tárolási hőm. -20 ... +70 °C |
| Felbontás: 0,1 | Üzemidő 60 h-ig |

Tartozékok

| Tartozékok | Rend. sz. |
|---|-----------|
| Műszertáska a mérőműszer és érzékelő számára | 0516 0210 |
| 9V akkumulátor a műszerhez, elem helyett | 0515 0025 |
| Akkumulátor töltő 9V akuhoz, a 0515 0025 akkumulátor külső töltéséhez | 0554 0025 |

