

Amprobe TR300

Hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtő

Leírás:

- Falra és 3 lábú állványra rögzíthető, beltéri használatra
- Nagyméretű LCD kijelző, hőmérséklet, páratartalom, idő és harmatpont kijelzéssel
- LED-es és hangjelzéses riasztás beállítható
- Adatgyűjtés beállítható: 1000, 2000, 4000, 8000, 12000, 16000 adatra
- USB interfész, szoftverrel



Méréstartomány:

Páratartalom: 0...100% RH

Hőmérséklet: -20...+70°C (-4...+158°F)

Pontosság:

Páratartalom: $\pm 3\%$ 10~90% tartományban; ($\pm 5\%$ a fennmaradó értékre)

Hőmérséklet: $\pm 0.6^\circ\text{C}$ ($\pm 1^\circ\text{F}$) 0~50°C (32°F~122°F) tartományban;
($\pm 1.2^\circ\text{C}$ ($\pm 2^\circ\text{F}$) a fennmaradó értékre)

Kijelzés:

Hőmérséklet: 0.1°C/ 0.1°F

Páratartalom: 0.1%

Tápellátás:

4 x AA ceruza elem.

Méretek:

175 x 42 x 16 mm (6.89 x 1.65 x 0.63 in)

Agency Approvals & Certifications

CE