

Üzemanyagfogyasztás-mérők olajra / benzinre

										
Típus		VZO 4	VZO 8	VZO 4 OEM	VZO 8 OEM	DFM 8S	DFM 8D	DFM 20S	DFM 25S	DFM-BC
Cikkszám		92680	92630	89765	89771	94464	94465	94466	94467	94476
Térfogatáramok										
indulási	l/h	4	1,6	4	1,6	1,6	1,6	12	30	
minimális	l/h	1	4	1	4	4	4	30	75	
névleges	l/h	50	135	50	135	135	135	1000	2000	
maximális	l/h	80	200	80	200	200	200	1500	3000	
Pontosság										
maximális hiba	%	+/- 1	+/- 1	+/- 1	+/- 1	+/- 1	+/- 1	< 0.5	< 0.5	
jellemző max. hiba	%	+/- 0.5	+/- 0.5	+/- 0.5	+/- 0.5	+/- 0.5	+/- 0.5	< 0.5	< 0.5	
ismétlőképességi hiba	%	+/- 0.2	+/- 0.2	+/- 0.2	+/- 0.2	+/- 0.2	+/- 0.2	+/- 0.1	+/- 0.1	
Kijelző, jelkimenet										
számláló		mechanikus	mechanikus	-	-	-	-	-	-	elektronikus
impulzusadó		rendelhető	rendelhető	igen	igen	igen	igen	igen	igen	
impulzusadó típusa		Reed	Reed	Reed	Reed	Hall	Hall	Hall	Hall	
impulzusszám / liter		10 ill. 800	1 ill. 322	200	80	80	80/80	27.777	10	
Hőmérsékletek										
folyadék maximum	°C	60	60	60	60	60	60	130	130	
környezeti	°C	-10 ... +60	-10 ... +60	-10 ... +60	-10 ... +60	-40 ... +125	-40 ... +125	-10 ... +70	-10 ... +70	-10 ... +70
védelmi osztály		IP 50/54	IP 50/54	IP 65	IP 65	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 54
Nyomásvesztés										
névl. térfogatáramnál	mbar	50	60	50	60	60	60	90	100	
Alkalmazás										
motorteljesítmény szerint	LE	250	680	250	680	680	680	5000	10000	minden mérőhöz
	kW	184	500	184	500	500	500	3680	7360	
Alkalmasság										
petroleumra / benzinre		rendelhető	igen	rendelhető	igen	igen	igen	igen	igen	
rezgésre és ütődésre bevizsgálva IEC68-2-27 és IEC68-2-6 szerint		-	-	-	-	igen	igen	igen	igen	