

# Magas feszültségű szigetelés tesztelők

MODEL 3121/3122/3123



MODEL 3124



MODEL 3125



3121

3122

3123

3124

3125

Teszt feszültség	2500V	5000V	5000/10000V	1k~10kV/1000V	500/1000/2500/5000V
Mérési tartomány (Auto váltás)	2GΩ/100GΩ (auto-tartomány)	5GΩ/200GΩ (auto-tartomány)	5GΩ/200GΩ 10GΩ/400GΩ (auto-tartomány)	1.6GΩ/100GΩ (autoranging) 100MΩ	0.0~999MΩ/0.0~1.99MΩ/ 0.0~99.9MΩ/0.0~1000GΩ
Feszültség mérés					30~600V AC/DC
Polarizációs Index mérés					•
Tesztgomb rögzítése folyamatos felvételhez	•	•	•	•	•
Auto kisütés funkció				•	•
Kettős ellenállási skála	•	•	•	•	
Alkalmazott szabvány					IEC61010-1 CAT. III 600V
Áramforrás	R6P (AA) 1.5V) ×8	R6P (AA) 1.5V) ×8	R6P (AA) 1.5V) ×8	Ni-Cd rechargeable battery 1.2V) ×8	DC12V : LR14×8
Méret	200×140×80	200×140×80	200×140×80	200×140×80	205×152×94
Tömeg (kb.)	1kg	1kg	1kg	1.5kg	1.8kg