

pHep 4 & 5 Mérestartomány: 0.00-14.00



pHep 4 = **0,1**pH kijelzés.
pHep 5 = **0,01**pH kijelzés.
Pontosság: ± 0.1 illetve ± 0.02 pH
Automata hőkompenzáció,
auto- kalibráció -
pufferfelismeréssel.
Hőmérséklet mérés: 0-60
Celsius. Pontosság: $\pm 0,5$
Celsius. A kijelzés váltható
Fahrenheit-re is.
Telep-állapot mérés (%)
bekapcsoláskor. Mérési
stabilitásindikátor az LCD-n.
"HOLD" funkció (kijelzés
tartás). Víztmentes tokozás.
Méret: ~14cm.

Cserélhető
pH
elektroda!
Kódszám:
HI-73127



COMBO *Tartalmazza a pHep 5-ös tesztet,*



*(0,01pH) továbbá egy
onduktivitásmérőt IS!! Az
utomatikus hőkompenzáció
minden funkcióban működik.*

*A konduktivitásmérő (EC)
mérési értéke közvetlenül
konvertálható és
megjeleníthető TDS-ben
(teljes oldott szilárdanyag
tartalom-mérésben, ppm-ben)
is!*

*Mérestartomány, EC = 0 -
3999 microS/cm, TDS = 0-
2000ppm.*

*EC / TDS konverziós faktor
állítható 0,45 - 1,00 között
0,01 léptékekben.*

*Cellaállandó (BETA)
állítható. **Grafit elektródok** a
precíz EC méréshez...*

***Egyéb funkciók és adatok
azonosak a pHep 4 & 5
teszterével.***

Cserélhető
pH
elektroda!
Kódszám:
HI-73127

