

## PR8-2 Falvastagságmérő



Tömeg: 285 g (elemekkel)  
Méret: (63.5 x 114.3 x 31.5 mm).

Működési hőmérséklet: -30 C°tól +50C°

Extrudált nagyon erős alumínium ház  
Billentyűzet: ellenáll víznek, és petróleum bázisú anyagoknak  
Vizsgálófejek: adó-vevő fej, igény szerint, 1 től 10 MHz

LEMO csatlakozó 1,2 m kábellel.

Táplálás: 2 db 1.5V alkáli elem vagy 1,2V NiCad akkumulátor

Jellemző üzemidő 200 óra alkáli és 130 óra NiCad akku esetén

Villogó jelzés alacsony akku feszültségnél és automatikus lekapcsolás

Mérési gyakoriság:

4 mérés/mp pont mérésnél,

16 mérés/mp SCAN üzemmódban.

Egy és kétpontos kalibrálás  
Gyári kalibrálás a nemzeti standardra visszavezethető

Kijelző: Multi-funkciós 4,5 digités LCD, 12 mm számokkal

Csatolás visszajelzés

Választható háttér világítás Ki/ be/ automata (csak a mérés alatt világít)

Mért érték kijelzés milliméter, inc és méter/sec

Garancia: Két év

Méréstartomány: 0,63 től 500 milliméter

Pontosság: (0.01 milliméter).

Hangsebesség: 1250-10,000 méter/sec.

Beépített vizsgálófej nullázó blokk.

**Szállítási készlet:** alapkészülék, 1db vizsgálófej választás szerint, hord táska, védőtok, 100ml csatolópaszta, kalibrálási bizonyítvány, magyar nyelvű kezelési utasítás.