

Szigetelés-/folytonosságmérők

3005A/3007A

3021/3022/3023

3131A

3132A



Teszt feszültség	250/500/1000V	125/250/500/1000V (3021) 50/100/250/500V (3022) 100/250/500/1000V (3023)	250/500/1000V	250/500/1000V
Mérési tartomány	20M/200M/2000MΩ	4.000~2000MΩ	100M/200M/400MΩ	100M/200M/400MΩ
200mA folytonosság tartomány	20/200/2000Ω	40.00/400.0Ω	2/20Ω	3/500Ω
AC feszültség tartomány	600V AC	20-600V AC/DC		600V AC
Folytonossági teszt áram	• (200mA)		• (200mA)	• (210mA)
1mA névleges szigetelési tesztáram	•	•	•	•
Élő áramkör figyelmeztetés	•	•	•	•
Kijelző világítás	• (3007A)	•	•	
teszt gomb zár folyamatos felvételhez	•	•	•	•
Valós folytonossági ellenállás	•	•	•	•
IP besorolás	IP54	IP40	IP54	IP54
Alkalmazott szabvány	IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61557	IEC61010-1 CAT.III 600V IEC61557	IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61557	IEC61010-1 CAT.III 600V IEC61557
Áramforrás	R6P (AA) 1.5V) ×8	R6P (AA) 1.5V) ×6 or LP6×6	R6P (AA) 1.5V) ×6	R6P (AA) 1.5V) ×6
Méret	185×167×89	105×158×70	185×167×89	106×160×72
Tömeg	970g (3005A) 990g (3007A)	600g	860g	560g