

Szögvizsgáló fejek

Nagytól a subminiatur méretig



Szög vizsgálófejek műanyag vagy fém házban. négyszögletes vagy kör alakú rezgőkkel.

Felsorolttól eltérő szöggel is rendelhetők. A csatlakozók választhatók, Lemo, microdot vagy Subvis.

Kínálatunkban több gyártó több mint ezer vizsgálófeje található meg. Csak a legáltalánosabb típusokat soroltuk fel.

Amennyiben nem talált megfelelő vizsgálófejet rövid felsorolásunkban, kérjük keressenek meg minket és megküldjük

az önök elvárásainak megfelelő vizsgálófej pontos leírását és árajánlatát.

tipus jelzés	Frekvencia MHz	rezgő átmérő	Ház méret	Szög A°
SSW 2/A	2	10		38, 45, 60, 70
SSW 2.5/A	2.5	10	29x16x20H	38, 45, 60, 70
SSW 4/A	4	10		38, 45, 60, 70
LSW 1/A	1	20		38, 45, 60, 70
LSW 2/A	2	20	52x26x28H	38, 45, 60, 70
LSW 4/A	4	20		38, 45, 60, 70

Tipus jelzés	Frekvencia MHz	Rezgő méret	Külső méret	Szög°
GSW 2 / A	2	Ø 10	29x17x24H	38, 45, 60, 70
GSW 4 / A	4	Ø 10		38, 45, 60, 70
GSW 2 / A	2	8 x 9		38, 45, 60, 70
GSW 4 / A	4	8 x 9		38, 45, 60, 70
GSW 4/ 70 Forward	4 Emission	8 x 9		70
GTW 2 / A	2	4 x 8		38, 45, 60, 70
GTW 4 / A	4	4 x 8		38, 45, 60, 70

Tipus jelzés	Frekvencia	Kristály méret	Ház méret	Szög A°
SMS 2.25/A	2.25	5 x 5		38, 40, 45, 60, 70
SMS 5/A	5	5 x 5	12,7 x8x 10,75	38, 40, 45, 60, 70
SMS 7.5/A	7.5	5 x 5		38, 40, 45, 60, 70

SMS fejek csak subvis csatlakozóval

ADÓ/VEVŐ fejek

Tipus jelzés	Frekvencia MHz	Kristály méret	Ház méret	Szög A°	Csatlakozó
TSW 2 / A	2	4 x 8	29x16x20H	38, 45, 60, 70	Subvis
TSW 4 / A	4	4 x 8		38, 45, 60, 70	Subvis
*TBP 5 / A	5	3 X 6	22x17x13h	38, 45, 60, 70	Lemo
*TBP 5 / A	5	3 x 6	22x17x13h	38, 45, 60, 70	BNC

TBP fejek tartály vizsgáló fejek 2m beépített kábellel

Automata Adó/vevő

Tipus jelzés	Frekvencia MHz	Kristály méret	Ház méret	Szög A°
ATSW 2 / A	2	4x8mm	30 x 30	38, 45, 60, 70
ATSW 4 / A	4		30 x 30	38, 45, 60, 70

Tipus jelzés	Frekvencia MHz	Kristály méret	Ház méret	Szög A°
AGSW 2/ A	2	Ø 10	30 x 30	38, 45, 60, 70
AGSW 4/ A	4	Ø 10	30 x 30	38, 45, 60, 70
AGSW 2/ A	2	8 x 9	30 x 30	38, 45, 60, 70
AGSW 4/ A	4	8 x 9	30 x 30	38, 45, 60, 70
AGTW 2/ A	2	4 x 8	30 x 30	38, 45, 60, 70
AGTW 4/ A	4	4 x 8	30 x 30	38, 45, 60, 70

az automata fejek szigetelése csatoló anyagtól és elektromosa biztosítva van. A csatoló anyag vezető furatok ki vannak alakítva.

Fókuszált fejek

Part Number	Frekvencia (MHz)	Kristály Ø mm	Szög A°
FSW 1/30/A	1	30	38, 45, 60, 70
FSW 2/25/A	2	25	38, 45, 60, 70
FSW 4/20/A	4	20	38, 45, 60, 70

Gömb vagy hengeres hangterű fókuszált fejek

tipus jelzés	Frekvencia (MHz)	Rezgő Ø mm	Szög
FSW 1/30/A	1	30	38, 45, 60, 70
FSW 2/25/A	2	25	38, 45, 60, 70
FSW 4/20/A	4	20	38, 45, 60, 70

Longitudinális fejek

Tipus jelzés	Frekvencia MHz	Rezgő átmérő	Ház méret	Szög °
SAC 2/A	2	10	29 x 16 x 20	38, 45, 60, 70
SAC 2.5/A	2.5	10	29 x 16 x 20	38, 45, 60, 70
SAC 4/A	4	10	29 x 16 x 20	38, 45, 60, 70
LAC 1/A	1	20	52 x 26 x 28	38, 45, 60, 70
LAC 2/A	2	20	52 x 26 x 28	38, 45, 60, 70
LAC 4/A	4	20	52 x 26 x 28	38, 45, 60, 70