



UNI-T multiméterek aktuális kínálata



Jellemzők	UT20B	UT30C	UT33A	UT33C	UT50C	UT50E
LCD kijelző	1999	1999	3999	1999	1999	19999
pontosság	1,5%	0,5%	0,8%	0,5%	0,5%	0.05%
DC V	1000V	300V	500V	500V	500V	1000V
AC V	300V	500V	500V	500V	750V	750V
DC A	200mA	10A	10A	10A	20A	20A
AC A	-	-	10A	-	20A	20A
ellenállás	2M Ω	20M Ω	40M Ω	20M Ω	200M Ω	200M Ω
frekvencia	-	-	-	-	20kHz	20kHz
kapacitás	-	-	-	-	100uF	20uF
hFE	-	igen	igen	-	igen	-
dióda test	igen	igen	igen	igen	igen	igen
zümmeres szakadásvizsg.	-	igen	igen	igen	igen	igen
hold funkció	-	igen	-	igen	igen	igen
Autm.méréshat.váltás	-	-	igen	-	-	-
hőmérséklet C ⁰	-	-40-1000	-	-40-1000	-40-1000	-40-1000
Csatlakozás PC-hez	-	-	-	-	-	-



UNI-T multiméterek aktuális kínálata



Jellemzők	UT201	UT60D	UT60E	UT70A	UT70B	UT70D
LCD kijelző	1999	3999	3999	1999	3999	79999
pontosság	0,8%	0,8%	0,8%	0,5%	0,8%	0.05%
DC V	600V	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
AC V	-	750V	750V	750V	750V	1000V
DC A	400A	10A	10A	10A	10A	10A
AC A	400A	10A	10A	10A	10A	10A
ellenállás	20M Ω	34M Ω	40M Ω	2000M Ω	40M Ω	80M Ω
frekvencia	-	34MHz	10MHz	10MHz	400MHz	1MHz
kapacitás	-	-	100uF	100uF	40mF	100uF
induktivitás	-	-	-	20H	-	-
vezetőképesség	-	-	-	-	-	80nS
hFE	-	-	-	Igen	-	-
dióda test	igen	igen	igen	Igen	igen	igen
zümmeres szakadásvizsg.	igen	igen	igen	igen	igen	igen
hold funkció	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Autm.méréshat.váltás	igen	igen	igen	-	igen	igen
hőmérséklet C ⁰	-40/1000	-	-40/1000	-40/1000	-40/1000	-
Csatlakozás PC-hez	-	RS232C	RS232C	-	RS232C	RS232C